

STORION SERIES SMILE 5



-  Batterie Modulaire
-  Control Intelligent
-  Longue durée de vie
-  Design Moderne

DONNEES TECHNIQUES - STOCKAGE

Armoire	Storion-Smile 5
DoD	90 %
Capacité installée	5.7/11.5/17.2/22.9/28.7/34.4 kWh
Capacité utile	5.2/10.3/15.5/20.6/25.8/30.9 kWh
Nombre de cycle	≥6000

DONNEES TECHNIQUES - SYSTEME

Armoire	Storion-Smile 5
Type d'installation	Monophasé
Afficheur	Ecran LCD tactile de 7"
Communication	Ethernet
Température de fonctionnement	-10°C ~ 50°C
Humidité	15% ~ 85%
Indice de protection	IP65
Dimension (l x P x H)	600 x 250 x 1800 mm
Poids	180 kg (Deux Batteries)
Garantie	5 ans
Puissance de Sortie Nominale	5000 W / 4600 W (DE)
Plage de tension de sortie	180 ~ 270 Vac
Fréquence en sortie	50/60 Hz
Puissance d'entrée PV Max.	6600 W
Tension d'entrée PV Max.	580 Vdc
Intensité d'entrée PV Max.	2 x 15 A
Mode secours	UPS
Norme	VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, AS 4777.2/3, CEI 0-21:2014, G59/3 IEC 62109-1&-2

* Décharge uniquement quand la température est inférieure à 0°C
Baisse de puissance en sortie quand la température est supérieure à 40°C



30, rue Claude Chappe – ZAC 2000
97420 Le Port

Fax : 0262 43 28 84

E-mail : alphaenergy@groupe-dijoux.fr

www.alphaenergy.fr

0262 247 247